

REFITTEX[®] 20BAR



ANWENDUNGEN UND STRUKTUR

Schlauch zum Durchleiten von Druckluft, Wasser, Lösungen mit Fungiziden, Pestiziden und Düngern. Für Schulterpumpen und Kompressoren unter Verwendung eines Betriebsdrucks bis 20 bar/290 psi. Flexibler PVC-Schlauch.

APPLICATIONS AND STRUCTURE

Hose for the passage of compressed air, water, fungicides' solutions, pesticides and fertilizers. For shoulder pumps and compressors with a working pressure up to 20 bar/290 psi. Flexible PVC hose.

TECHNISCHE HAUPT-EIGENSCHAFTEN MAIN TECHNICAL FEATURES

- Flexibel - Flexibility
- Glatte Oberfläche - Smooth surface
- UV-beständig - UV resistance
- Ozonbeständig - Ozone resistance
- 10°C/+50°C Temperaturbeständigkeit - Working temperature



PHTHALATFREIE ZUSAMMENSETZUNG*
PHTHALATE FREE FORMULATION*



| 1-Ø Ø INSIDE | 1-Ø Ø INSIDE | A-Ø Ø OUTSIDE | DICKE THICKNESS | BETRIEBSDRUCK WORKING PRESSURE | BERSTDRUCK BURSTING PRESSURE | VAKUUM VACUUM | BIEGUNGSRADIUS BENDING RADIUS | LÄNGE LENGTH | NENNGEWICHT WEIGHT PER METER |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|

| inc | mm | mm | mm | bar | bar | mH ₂ O | mm | m | g/m |
|------|----|----|-----|-----|-----|-------------------|----|-----|-----|
| 1/4 | 6 | 11 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 50 | 87 |
| 5/16 | 8 | 13 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 25 | 104 |
| 5/16 | 8 | 13 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 50 | 104 |
| 5/16 | 8 | 13 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 100 | 104 |
| 3/8 | 10 | 15 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 25 | 125 |
| 3/8 | 10 | 15 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 50 | 125 |
| 3/8 | 10 | 15 | 2,5 | 20 | 60 | - | - | 100 | 125 |
| 1/2 | 13 | 19 | 3 | 20 | 60 | - | - | 25 | 190 |
| 1/2 | 13 | 19 | 3 | 20 | 60 | - | - | 50 | 190 |
| 1/2 | 13 | 19 | 3 | 20 | 60 | - | - | 100 | 190 |
| 5/8 | 16 | 23 | 3,5 | 20 | 60 | - | - | 50 | 270 |
| 3/4 | 19 | 26 | 3,5 | 20 | 60 | - | - | 50 | 312 |
| 1 | 25 | 33 | 4 | 20 | 60 | - | - | 50 | 460 |

*Phthalatgehalt ≤ 0.1% *Phthalate content ≤ 0,1%